

UHD35STx

Короткофокусный игровой проектор 4K UHD для домашних развлечений



- **Невероятный визуальный опыт с разрешением 4K UHD - Идеально подходит для домашних развлечений на большом экране и видеоигр**
- **Короткофокусная проекция - 100-дюймовое изображение с расстояния чуть более метра**
- **Просмотр при дневном свете - Яркость 3600 люмен**
- **Создан для конкурентного преимущества в видеоиграх - Поддерживает 1080p 240 Гц при 4,2 мс и 4K 60 Гц при 16,9 мс**



Погрузитесь в мир игр Ultra HD, спортивных трансляций и телешоу. Проектор UHD35STx обеспечивает впечатляюще яркие изображения высокого качества с разрешением 4K UHD, минимальное время отклика всего 4 мс и высокую частоту обновления 240 Гц - идеально подходит для конкурентного игрового преимущества.

Благодаря короткофокусному объективу его можно разместить на расстоянии чуть более метра от зоны проекции, создавая

Specifications

UPC: 796435814533 , EAN: 5055387666443, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	1 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-40°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.5:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.3m
Зум	1
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	7.51mm
Сдвиг объектива	Верт. +0%
Сдвиг объектива (offset)	116%

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0 Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1,5A Контроль 1 x RS232, 1 x 12В триггер
-------------	---

Общее

Уровень шума (обычный)	24дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя

Задержка ввода

4.00ms

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	220W
Потребляемая мощность (max)	320W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.5 kg

