

ML750e

Proiettore LED ultracompatto









- Tecnologia HD Ready e LED: ideale per film, giochi e presentazioni senza PC
- Ottima connettività: HDMI, MHL, micoSD e altoparlante incorporato
- Built in media play e presentazioni wireless opzionali
- Compatto e leggero <0,4 kg

Proiettore portatile ultracompatto ML750e. Facilmente trasportabile tra casa e ufficio, questo minuscolo proiettore pesa meno di 0,4 kg e viene fornito con una comoda borsa per il trasporto. Guarda film in HD, gioca ai videogiochi o presenta, ML750e ha tutto ciò che serve per stupire il pubblico.

Ricco di funzioni, ML750e incorpora un lettore multimediale, un visualizzatore per ufficio e un altoparlante incorporato. Proietta senza laptop utilizzando la memoria integrata da 1,5 GB *, uno slot per schede microSD **, connessione USB. Connetti e visualizza facilmente da un dispositivo mobile o da tavolo utilizzando la connettività MHL, visualizza file aziendali, foto, video o semplicemente ascolta musica.

Utilizzando la più recente tecnologia "senza lampada" per un'eccezionale fedeltà del colore, affidabilità e durata, il proiettore portatile ultracompatto Optoma LED è il perfetto partner di intrattenimento e business.

• 1,5 GB disponibili quando i manuali utente vengono rimossi dalla memoria interna. ** Scheda microSD e chiavetta USB non inclusa. Supporta fino a 32 GB. La connessione ad alcuni dispositivi potrebbe richiedere cavi aggiuntivi, disponibili separatamente.

Specifications

Consumo (max)

Peso lordo

Peso netto

Peso e dimensioni Dimensioni

EAN: 5055387600256, Colour: Black Display/immagine Tecnologia display DIPTM Risoluzione nativa WXGA (1280x800) 700/450 Luminosità (HK/ANSI) 20.000 Rapporto di contrasto Aspetto nativo 16:10 Aspetto - compatibile 4:3,16:9 +/-40° Trapezio correzione - verticale Scan rate Orizzontale 15.375 ~ 91.146Khz 24 ~ 85(120 for 3D)Hz Scan rate Verticale Uniformità 85% 2.54m (17" ~ 100") diagonale Dimensione schermo 0.43m Info Lampada LED Sorgente Luce 20.000ore **Durata LED** Ottico Rapporto di tiro 1.5:1 0.55m - 3.23m Distanza Proiettore (m) Tipo Zoom Fisso Focale (mm) 14 95 Offset nativo 100% Connessioni Connessioni Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Scheda microSD, 1 x USB-A reader, 1 x I/O Universale - VGA Generale Livello rumore (tipico) 30dB Livello rumore (max) 32dB Compatibilità PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) Compatibilità 2D Compatibilità 3D SVGA 120Hz, XGA 120Hz 3D 3D ready Sicurezza Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da OSD / lingue visualizzate 12 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco Condizioni operative 5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m Telecomando Tipo scheda Numero altoparlanti Watt per speaker 1W Contenuto della confezione Borsa Cavo I / O universale Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria Manuale utente di base Input lag 16.00ms Modulo wireless opzionale WUSB Potenza 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz **Alimentatore** Consumo (standby) 0.5W Consumo (min) 45W

65W

1.31 kg

0.38 kg

105 x 106 x 39





