

EH200ST

Wyrazista grafika i krystalicznie czysty tekst



- Wyświetlenie 100" obrazu Full HD 1080p z odległości nieco większej niż metr
- Oglądanie przy zapalonym świetle – 3000 lumenów ANSI
- Łatwe podłączenie – 2x HDMI z obsługą MHL i wbudowanym głośnikiem 10W
- Lekki i przenośny (torba dołączona w zestawie)

EH200ST łączy wysoką rozdzielczość 1080p z jasnym, żywym obrazem, aby wyświetlać wyrazistą grafikę i krystalicznie czysty tekst, przez co doskonale nadaje się do stosowania w klasie lekcyjnej i sali konferencyjnej. Dzięki wbudowanemu głośnikowi i dwóm wejściom HDMI, EH200ST jest łatwy w konfiguracji i użytkowaniu. Można go nawet zamienić w inteligentny projektor podłączając do niego smartfon lub tablet jednym kablem MHL, aby oglądać prezentacje i dokumenty, strumieniować wideo i pokazywać obrazy na dużym ekranie.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	3 000lumenów
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146KHz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	190
Żywotność lampy (godziny)	5000 (Jasny), 6500 (Dynamiczny), 6000 (Eco)

Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.49:1
Odległość wyświetlania	0.5m - 3.35m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	7.42mm/0.292"
Wbudowany offset	116%

Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x obsługa mini USB

Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Kompatybilność 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamskie
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	TorbaOstona obiektywuPrzewód zasilającyPilot2 baterie AAAPodstawowy podręcznik użytkownika
Input lag	33.00ms
Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	193W
Zużycie energii (maksymalne)	233W

Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 224 x 114
Gross weight	4.05 kg
Net weight	3.44 kg

