

EH200ST

Pin sharp graphics and crystal clear text



- **Create a 100” Full HD 1080p image from just over a metre away**
- **Lights on viewing – 3000 ANSI lumens**
- **Easy connectivity - 2x HDMI and MHL support with built-in 10W speaker**
- **Lightweight and portable (carry bag included)**

The EH200ST couples 1080p high resolution with bright, vibrant visuals to produce pin sharp graphics and crystal clear text – ideal for use in a classroom and meeting room.

With a built-in speaker and two HDMI inputs the EH200ST is easy to setup and use. It can even be turned into a smart projector by connecting a smartphone or tablet with a single cable using MHL to view presentations and documents, stream videos and share images on the big screen.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	3.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	20.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	45.3" ~ 300" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	190
Vida útil da lâmpada (horas)	5000 (Brilhante), 6500 (Dinâmico), 6000 (Eco)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.49:1
Distância de projeção (m)	19.69" - 131.89"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	7.42mm/0.292"
Offset nativo	116%
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D Saídas 1 x Audio 3.5mm Controle 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB serviço
General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Carry bag Lens cap AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Input lag	33.00ms
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	193W
Consumo de energia (máx.)	233W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	12.4" x 8.82" x 4.49"
Gross weight	8.93 lbs
Net weight	7.58 lbs

