

ZH400UST

Superb for signage - 20,000 hours full brightness**



- **Bright Full HD 1080p laser projector - 4000 ANSI Lumens**
- **Ultra short throw lens - 100" image from less than half a metre away**
- **20,000 hours maintenance-free laser light source at full brightness****
- **Dust resistant – Independently tested, IP5X certification for total reliability**

The ZH400UST is powered by long-lasting, low maintenance DuraCore laser light source. The lamp-less and filter-free design vastly reduces running costs for a low total cost of ownership.

Weighing only 5.6kg, this projector can be mounted just centimetres away from a wall or surface and can project an image size of over 100 inches (254cm).

Supporting 24/7 operation and versatile orientation, the ZH400UST is a flexible, powerful and bright ultra short throw projector which makes for a superb signage solution where space or accessibility can be limited, such as shop windows or retail displays.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	100.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Vertical	+/-15°
Taxa de varredura horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	87" ~ 102" diagonal
Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.25:1
Distância de projeção (m)	17.72" - 23.23"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	3.72mm/0.146"
Offset nativo	120%
Conectividade	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Saídas 1 x VGA compartida con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A Controle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB servicio, 1 x USB-A wireless
General	
Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidade 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 18: Árabe, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Chinês (tradicional), Turco
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Si
Dissipação de calor	890BTU/hour
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Sim
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	210W
Consumo de energia (máx.)	330W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	15.04" x 12.2" x 4.88"
Gross weight	18.65 lbs
Net weight	15.85 lbs

