

# UHZ65

Fiel a los detalles de la vida: proyector Laser 4K Ultra HD



- **Proyector Laser 4K UHD compatible con HDR**
- **Color asombroso - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumenes**
- **Visualización fluida - Interpolación de fotogramas gracias a procesador PureMotion**
- **Sencilla instalación - lens shift vertical**

Diseñado para salas de cine en casa, el UHZ65 ofrece imágenes inolvidables de calidad de cine digital 4K en la comodidad de su hogar. La tecnología láser proporciona una reproducción del color real y precisa con un 80% de cobertura DCI-P3, perfecta para recrear la experiencia de la gran pantalla en casa.

Equipado con la última tecnología y características, el elegante UHZ65 cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 y sofisticado procesamiento de interpolación de fotogramas gracias al procesador PureMotion que elimina el desenfocado de movimiento o la vibración de la imagen.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.000 lumens
Ratio de contraste	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +15%
Offset nativo	100%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A servicio <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	4W
Contenido de la caja	Cable de corriente, mando a distancia con 2 x AA pilas incluidos, tapa de lente, Manual de usuario básico
Input lag	80.00ms
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	249W
Consumo energético ( máx.)	305W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	9.5kg
Dimensiones (W x D x H)	498 x 331 x 171

