

W512

Luminoso y versátil



- **Luminoso proyector WXGA- 5500 ANSI lumens**
- **Instalación flexible- Lens shift vertical y 1.6x zoom**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Keystone horizontal y ajuste de 4 esquinas**

Luminoso y versátil



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	5.500Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	15.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9
Correção keystone - Horizontal	+/-20°
Correção keystone - Vertical	+/-20°
Correção keystone vertical automática	Sim
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	25.66" ~ 301.15" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	330
Vida útil da lâmpada (horas)	3000 (Brilhante), 6000 (Dinâmico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.48:1 ~ 2.35:1
Distância de projeção (m)	51.18" - 377.95"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +16%
Offset nativo	96%
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video composto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader/wireless Saídas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger Controle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync
General	
Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Sim
LAN - display	Sim
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	310W
Consumo de energia (máx.)	390W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	14.53" x 11.61" x 5.2"
Gross weight	13.27 lbs
Net weight	11.29 lbs

