

# ML1050ST

Proiettore LED a ottica corta ultracompatto



- **Tecnologia HD Ready a LED:** ideale per film, giochi e presentazioni senza PC
- **Ottima connettività:** HDMI, MHL, micro SD e altoparlante incorporato
- **Media player integrato e possibilità di presentazioni wireless (opzionale)**
- **Obiettivo a ottica corta, ultra compatto e leggero - solo 420g**



Proiettore LED a ottica corta ultracompatto

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità (HK/ANSI)	1000/500
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") diagonale

<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	LED
Durata LED	20.000ore

<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	0.8:1
Distanza Proiettore (m)	0.43m - 3.44m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	8.02
Offset nativo	100%

<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Scheda microSD, 1 x USB-A reader, 1 x VGA (YPbPr/RGB) <b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm

<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	22dB
Livello rumore (max)	24dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilità 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	13 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
Condizioni operative	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	1W
Contenuto della confezione	Borsa Cavo I/O universale Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Compatibilità con Sistemi Operativi	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Modulo wireless opzionale	WUSB

<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	77W

<b>Peso e dimensioni</b>	
Dimensioni	112 x 123 x 57
Peso lordo	1.42 kg
Peso netto	0.42 kg

