

LS300T

Scaler-switcher 4K pour l'affichage LED avec audio intégré – 11 entrées



- 11 entrées vidéo : 2 x 3GSDI, 1xHDbaseT4K, 2xHDMI 4K, 1xHDMI HD, 1xDisplayPort 4K, 1xVGA, 1xCVBS, 1xDVI-U, 1xH.264 HD Streaming Video
- HQUltra – Technologie de pointe pour le scaling
- Vitesse de commutation ultrarapide – Moins de 0.25 seconde
- Latence réduite – Généralement 1 image

LS300T



Specifications

Général

Poids Net 3kg
Dimensions (LxPxH) 483 x 181 x 43mm

Connectiques (Entrées/Sorties)

Entrées 2 x HDMI 4K UHD, 1 x HDMI FHD 1080P, 1 x DisplayPort 4K, 1 x VGA, 1 x Composite vidéo, 1 x RJ45 streaming, 1 x Relais 12V, 7 x Audio RCA L&R, 1 x HDBaseT 4K, 2 x 3G-SDI

Sorties 1 x HDMI 4K UHD, 1 x DVI/HDMI, 1 x S/PDIF, 1 x Speaker, 1 x HDBaseT 4K, 1 x 3G-SDI

Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45

Affichage LED scaling Oui

Affichage LED splicing Oui

