

ZH406STx

Proiettore laser compatto a focale corta ad alta luminosità



- **Proiettore laser Full HD 1080p luminoso - 4200 lumen per l'utilizzo in qualsiasi momento della giornata**
- **Obiettivo a focale corta - Immagine da 100" da poco più di un metro di distanza**
- **Controllo supremo - Comandi Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Tecnologia laser DuraCore - La sorgente di luce laser fornisce fino a 30.000 ore di funzionamento praticamente senza manutenzione**



ZH406STx è un proiettore laser DuraCore Full HD 1080p compatto a focale corta. Progettato per un funzionamento continuo e praticamente esente da manutenzione, può essere installato in quasi tutti gli orientamenti.

Ricco di funzionalità, questo proiettore laser compatto è dotato di altoparlanti integrati, è compatibile con 4K e HDR ed è a bassa manutenzione con tecnologia laser estremamente lunga. Per il massimo controllo, il proiettore è dotato di connessione RJ45 che consente di monitorare e controllare la rete in più stanze.

Perfetto per affari, istruzione e musei dove è richiesta un'immagine chiara e luminosa.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.200 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-15°
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	50 ~ 120Hz/Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.92m ~ 7.63m (36.4" ~ 300.5") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.5:1
Distanza Proiettore (m)	0.4m - 3.3m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.51mm/0.296"
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Operativo a 360°	Sì
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	918BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	UHDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Rete	
Controllo - LAN	Sì
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	206W
Consumo (max)	269W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	337 x 265 x 122.5
Peso lordo	6.22 kg
Peso netto	4.55 kg

