

4K550

Detalhes realistas - Projetor 4K Ultra HD



© Samruh Creative Association

- **Resolução 4K UHD e suporte a HDR**
- **Projeção brilhante em UHD**
- **5.000 lumens**
- **Conectividade simples com HDMI, HDMI+MHL, VGA, energia USB, conectores de áudio e RJ45**

Detalhes realistas - Projetor 4K Ultra HD



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	5.000Lúmens - Brilhante
Brilho (eco)	3.000 lúmens
ANSI brightness	5.000
Razão de contraste	10.000:1
Razão de contraste - dinâmico	6.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	26.45" ~ 302.2" diagonal

Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	330
Vida útil da lâmpada (horas)	3000 (Brilhante), 5000 (Dinâmico), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)

Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.39:1 ~ 2.22:1
Distância de projeção (m)	51.18" - 366.14"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +15%
Offset nativo	100%
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}

Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A serviço, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Altavoz

General	
Nível de som (típico)	32dB
Nível de som (máx)	34dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D ready
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	5W
Conteúdo da caixa	Cabo de alimentação CA Controle remoto 2 x baterias AAA Guia de partida rápida

Networking	
LAN - control	Yes

Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	249W
Consumo de energia (máx.)	335W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	15.43" x 11.06" x 5.08"
Gross weight	15.74 lbs
Net weight	13.38 lbs

