

# X342e

Яркий проектор



- Яркий XGA проектор - 3700 ANSI Люмен
- Легкость подключения – HDMI, VGA, Питание по USB
- Четкое, мощное аудио - динамик 10 Вт
- Легкий и портативный

Яркий проектор



## Specifications

|  |   |
|--|---|
| <b>Дисплей/Изображение</b>                           |   |
| Технология отображения                               | DLP   |
| Разрешение   | XGA (1024x768)  |
| Яркость  | 3 700лмн  |
| Контрастность  | 22 000:1  |
| Соотношение сторон                                   | 4:3   |
| Соотношение сторон - согласованное                   | 16:9  |
| Коррекция трапециевидальных искажений - вертикальная | +/-40°  |
| Горизонтальная развертка                             | 15.38 ~ 91.15кГц  |
| Вертикальная развертка                               | 50 ~ 85(120 for 3D)Гц   |
| Равномерность светового потока                       | 75%   |
| Размер экрана  | 0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") диагональ(Диагональ)  |
| <b>Характеристики лампы</b>                          |   |
| Источник света                                       | Лампа   |
| Тип лампы, Вт  | 203   |
| Срок службы лампы (часы)                             | 6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)  |
| <b>Оптические характеристики</b>                     |   |
| Проекционное отношение                               | 1.94:1 ~ 2.16:1   |
| Проекционное расстояние (м)                          | 1m - 12m  |
| Зум  | 1.1   |
| Тип зума   | Ручной  |
| Фокусное расстояние (мм)                             | 21.85 ~ 24  |
| Сдвиг объектива (offset)                             | 115%  |
| <b>Совместимость</b>                                 |   |
| Подключения  | <b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм<br><b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A<br><b>Контроль</b> 1 x RS232   |
| <b>Общее</b>   |   |
| Уровень шума (обычный)                               | 27дБ  |
| Уровень шума (макс.)                                 | 29дБ  |
| Совместимость с компьютером                          | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| 2D совместимость                                     | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| 3D   | 3D ready  |
| Безопасность   | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем  |
| Меню / языки дисплея                                 | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Условия эксплуатации                                 | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Пульт управления                                     | Тип карты   |
| Динамики   | 1   |
| Вт на динамик  | 10Вт  |
| В комплекте  | Кабель питания<br>Пульт ДУ<br>Батарейки<br>Руководство пользователя   |
| Optional wireless models                             | HD-Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200  |
| <b>Питание</b>                                       |   |
| Питание  | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Потребляемая мощность (standby)                      | 0.5W  |
| Потребляемая мощность (min)                          | 187W  |
| Потребляемая мощность (max)                          | 225W  |
| <b>Вес и габариты</b>                                |   |
| Вес нетто  | 3кг   |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм)                             | 316 x 244 x 108   |

