

## FHDQ130

QUAD FHDQ130 e' un innovativo Ledwall da 130" Full HD 600 nit all-in-one completamente ottimizzato e pronto all'utilizzo



- **Configurazione LED SMD 4-in-1** - per una superficie dello schermo più uniforme, ampio angolo di visione e un design più robusto
- **Semplice processo in tre fasi**: i tempi di installazione si riducono drasticamente da giorni a poche ore
- **Preconfigurato** : assicura che l'immagine sia ottimizzata per l'uso immediato
- **Modalità standby <0,5 W ecologica** - conforme alle normative ErP e risparmio sui costi energetici

Soluzione Ledwall da 130" Full HD



## Specifications

<b>Schermo</b>	
Risoluzione Schermo	1080p Full HD (1920x1080)
Dimensione schermo (diagonale)	130"
Dimensione schermo	291.9 x 165.9
Distanza minima di visualizzazione	1.5m
Luminosità (prima della calibrazione)	600 nits
Luminosità (dopo la calibrazione)	600 nits
Contrasto	5000:1
Dimensioni	2919 x 71 x 1659
Peso netto	125 kg
<b>Elaborazione schermo</b>	
Scaler-switcher	Built in scaler-switcher
Sender	Built in sender
<b>LED</b>	
Pixel pitch (H x V)	1.5mm
LEDs per pixel	3
<b>Pixels</b>	
Pixel configuration	QUAD SMD
LED face colour	Black
Dimensione LED	SMD1010
Pixel resolution (width)	160 pixels/module
Pixel resolution (height)	90 pixels/module
Pixels per area	444.444 pixels/m2
<b>Modulo</b>	
Larghezza modulo attivo	2.919mm
Altezza modulo attivo	1.659mm
Standard active module area	4.8656m2
Angolo di visione - orizzontale	170°
Viewing angle - vertical	170°
Ingress protection (front)	IP40
Ingress protection (back)	IP20
Surface finish	Nero
LED fixings	Front access
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 60°C°C
Intervallo operativo di temperatura	0°C - 40°C
<b>Colore</b>	
Greyscale processing depth	16 bits
Numero di colori	281 (trillions)
Refresh rate	>3000 Hz
<b>Luminosità</b>	
Luminosità' (dopo la calibrazione)	600nits
Luminosità' (dopo la regolazione)	600nits
Contrast ratio	5.000
Controllo livello luminosita'	100
<b>Potenza</b>	
Input power (max)	3.000watts per panel
Alimentatore	200 - 240V
<b>Altro</b>	
Durata	>100000
Mounting frame	Opzionale
<b>Connectivity</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x USB-B service, 2 x USB-A, 1 x USB-A service, 1 x HDBaseT <b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm

