

## ZU506Te

Videoproiettore professionale laser WUXGA da 5.500 lumen con certificazione IP5X contro la polvere



- Videoproiettore professionale laser WUXGA - 5.500 lumen
- Fino a 30.000 ore di vita laser senza manutenzione
- Certificazione IP5X contro la polvere
- 4K e HDR compatibile - HDBaseT e 12v Trigger



Videoproiettore professionale laser WUXGA da 5.500 lumen e IP5X

## Specifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Display/immagine</b>                     |   |
| Tecnologia display                          | DLP™  |
| Risoluzione nativa                          | WUXGA (1920x1200)   |
| Luminosità                                  | 5.500 lumen   |
| Luminosità ANSI                             | 5.500   |
| Rapporto di contrasto                       | 300.000   |
| Aspetto nativo                              | 16:10   |
| Aspetto - compatibile                       | 4:3,16:9,16:10  |
| Trapezio correzione - orizzontale           | +/-30°  |
| Trapezio correzione - verticale             | +/-30°  |
| Ha correzione trapezio verticale automatica | Sì  |
| Colori visualizzabili (milioni)             | 1073.4  |
| Scan rate Orizzontale                       | 15.375 ~ 91.146 Khz   |
| Scan rate Verticale                         | 50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz   |
| Uniformità                                  | 85%   |
| Dimensione schermo                          | 0.74m ~ 7.62m (29.1" ~ 300") diagonale  |
| <b>Info Lampada</b>                         |   |
| Sorgente Luce                               | Laser   |
| Durata LASER                                | 30.000ore   |
| <b>Ottico</b>                               |   |
| Rapporto di tiro                            | 1.4:1 ~ 2.24:1  |
| Distanza Proiettore (m)                     | 1m - 10m  |
| Zoom  | 1.6   |
| Tipo Zoom                                   | Manuale   |
| Focale (mm)                                 | 20.91 ~ 32.62   |
| Lens shift                                  | Verticale -99 ~ 107%  |
| Offset nativo                               | 99%   |
| Lens shift                                  | Sì - <a href="#">{{downloads_link}}</a>   |
| <b>Connessioni</b>                          |   |
| Connessioni                                 | <b>Ingressi</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Mic condiviso con audio-in, 2 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video<br><b>Uscite</b> 1 x VGA, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger<br><b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| <b>Generale</b>                             |   |
| Livello rumore (tipico)                     | 28dB  |
| Livello rumore (max)                        | 33dB  |
| Compatibilità PC                            | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac   |
| Compatibilità 2D                            | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| Compatibilità 3D                            | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60  |
| 3D  | Full 3D   |
| Sicurezza                                   | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password   |
| Valutazione IP                              | IP6X  |
| OSD / lingue visualizzate                   | 25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita                         |
| Operativo 24/7                              | Sì  |
| Operativo a 360°                            | Sì  |
| Condizioni operative                        | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Telecomando                                 | Telecomando ProAV retroilluminato   |
| Numero altoparlanti                         | 2   |
| Watt per speaker                            | 10W   |
| Contenuto della confezione                  | Cavo di alimentazione<br>Telecomando<br>Batterie<br>Manuale base  |
| Modulo wireless opzionale                   | HDCast Pro  |
| <b>Rete</b>                                 |   |
| Controllo - LAN                             | Sì  |
| <b>Potenza</b>                              |   |
| Alimentatore                                | 100V ~ 240V, 50-60Hz  |
| Consumo (standby)                           | <0.5W   |
| Consumo (min)                               | 190W  |
| Consumo (max)                               | 341W  |
| <b>Peso e dimensioni</b>                    |   |
| Dimensioni                                  | 374 x 302 x 117   |
| Peso lordo                                  | 7.5 kg  |
| Peso netto                                  | 5.5 kg  |

