

ZH406STx

Kompakt, yüksek parlaklıkta kısa mesafeli lazer projektör



- **Parlak Full HD 1080p lazer projektör** - Günün her saatinde kullanım için 4200 lümen
- **Kısa mesafeli mercek** - Bir metreden biraz daha uzak bir mesafeden 100" görüntü
- **Nihai Kontrol** - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları
- **DuraCore lazer teknolojisi** - Lazer ışık kaynağı, neredeyse hiç bakım gerektirmeden 30.000 saate kadar kullanım sağlar



ZH406STx, kompakt bir kısa mesafeli Full HD 1080p DuraCore lazer projektördür. Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen, sürekli çalışma için tasarlanmış olup, hemen hemen her yönde kurulabilir.

Specifications

EAN: 5055387666252, Colour: White



Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	4.200
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-15°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-15°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 120Hz
Uniformity (Yüzde)	80
Ekran boyutu	0.92m ~ 7.63m (36.4" ~ 300.5") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	0.5:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.4m - 3.3m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	7.51mm/0.296"
Doğal offset	115%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x Mikrofon 3,5 mm Outputs 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mikro USB hizmeti, 1 x 3D senkronizasyon
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	30
Gürültü Seviyesi Max (Db)	32
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Uyumluluk	Full 3D
Proj3DType	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Ürün Güvenliği	IP6X
IP derecelendirme	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
OSDLiang'lar	7/24 işlem
7/24 işlem	Yes
360 derece işlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Isı Yayımlı (Btu / Saat)	918
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablolu modeller	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
ağ	
LanControl	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	206
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	269
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	337 x 265 x 122.5
Brüt ağırlık	6.22 kg
Net ağırlığı	4.55 kg

