

S341+

Luminoso e portatile



- **Proiettore SVGA luminoso - 3600 lumen ANSI**
- **Easy connectivity - HDMI, VGA, USB-A Power, 2W speaker**
- **Bassi costi di proprietà - durata della lampada fino a 10.000 ore²**
- **Leggero e portatile**

Proietta le tue presentazioni senza sforzo in qualsiasi momento del giorno con il brillante S341+. Progettato per sale riunioni e aule, questo piccolo proiettore vanta un'elevata luminosità, una lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per offrire un basso costo totale di proprietà.

Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante incorporato e USB Power. Perfetto per collegare dongle HDMI come Google Chromecast e Optoma HDCast Pro (venduti separatamente) o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate chiare con audio. Il proiettore portatile e leggero può essere installato o portato in movimento per le riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	SVGA (800x600)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	25.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	195
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 7000 (Dinamico), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 15000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	15.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.85 ~ 24.01
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	2W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, telecomando, batteria, manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	298 x 230 x 965
Peso lordo	3.47 kg
Peso netto	2.17 kg

