

# ZU860

Qualité d'image exceptionnelle, faible maintenance et fiabilité totale



- **Projecteur WUXGA laser DLP - 9600 lumens**
- **Technologie DuraCore laser - Source lumineuse laser allant jusqu'à 30 000 heures**
- **Résistant à la poussière - Testé indépendamment, certification IP5X pour une fiabilité totale**
- **Flexibilité d'installation - 7 focales en option dont une focale ultra-courte et dôme**

Le projecteur ZU860 ultra-lumineux de 9600 lumens associe un rendu des couleurs supérieur et une uniformité de la luminosité exceptionnelle. La technologie innovante laser offre une colorimétrie exceptionnelle et la source lumineuse DuraCore laser, quant à elle, permet d'offrir une uniformité de la luminosité sans égale.



# Specifications

EAN: 5055387662933, Colour: Black



## Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	9 600 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	8 500lumens
Contraste	2 000 000:1
Contraste - Dynamique	6 000:1
Contraste - Activé/désactivé	2 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Uniformité	90%
Taille d'écran	dépend de la focale

## Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

## Optique

Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

## Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync, 1 x 3G-SDI <b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D sync <b>Contrôle</b> 1 x Relais 12V, 1 x RS232, 1 x Télécommande filaire, 1 x RJ45
--------------------------------	--

## Général

Niveau sonore (min)	32dB
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilité 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude M/0ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande filaire ProAV
Dissipation de la chaleur	2 235BTU/heure
Contenu de la boîte	Piles AAA Câble d'alimentation (3m) Cache objectif Câble VGA (1.8m) Manuel utilisateur Guide de démarrage rapide
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

## Réseau

LAN - Contrôle	Oui
LAN	Oui

## Puissance

Alimentation	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	300W
Consommation énergétique (max)	625W

## Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	484 x 529 x 195mm
Poids brut	22.6 kg
Poids net	17.6 kg

