

ZU820T

Ультра яркий профессиональный лазерный проектор



- **Лазерный проектор DuraCore 8800 люмен - сверхъяркий для иммерсивных инсталляций**
- **Полный моторизованный сдвиг объектива - Идеально подходит для легкой настройки**
- **Большой диапазон масштабирования - Моторизованный зум расширяет возможности размещения**
- **Длительный срок службы - Обеспечивает до 30 000 часов работы без технического обслуживания.**



Проектор ZU820T при яркости 8800 люмен и совместимости с 4K и HDR ZU820T оснащен пылеустойчивым оптическим блоком, сертифицированным по стандарту IP5X, который обеспечивает работу в режиме 24/7, без технического обслуживания в течение 30 000 часов с высокой производительностью в режиме Eco. Другие функции включают моторизованный зум и фокусировку, полный моторизованный сдвиг объектива и встроенные динамики мощностью 10 Вт.

Specifications

UPC: 796435 44 601 7, EAN: 5055387666245, Colour: Black

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	8 800лмн
ANSI brightness	7 400
Контрастность	3 000 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	1 100:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	30°
Равномерность светового потока	95%
Размер экрана	1.52m ~ 5.08m (60" ~ 200") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер DuraCore
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.25:1 ~ 2:1
Проекционное расстояние (м)	0.8m - 21.5m
Зум	1.6
Тип зума	Моторизированный
Фокусное расстояние (мм)	18.72~29.59
Сдвиг объектива	Верт.: +/-55%, Горизонт: +/-25%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x 12В триггер, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RJ45, 1 x RS232
-------------	--

LAN - беспроводная сеть

Нет

Общее

Уровень шума (обычный)	34дБ
Уровень шума (макс.)	36дБ
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный)
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт

Сетевое взаимодействие

LAN - беспроводная сеть	Нет
LAN	Да

Питание

Питание	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	260W
Потребляемая мощность (max)	520W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	486 x 432.5 x 176
Gross weight	17.5 kg
Net weight	14 kg

