


# EH460ST

Full HD 1080p, brillante y potente



- **Brillante proyector FullHD 1080p**
- **Lente de tiro corto - imagen de 100" desde poco más de un metro**
- **Últimos sistemas de control - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link yTelnet LAN**
- **Sencilla conectividad- 2x HDMI + MHL,RJ45, USB Power, 12V Trigger**

Realice presentaciones sin problemas y sin cables desde una memoria USB con el visor de Office incorporado. Incluso puede realizar presentaciones a poco más de un metro de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil para obtener menos efecto de sombreado. El proyector Full HD 1080p EH460ST es ideal para reuniones de negocios intuitivas e interesantes y lecciones en el aula, con imágenes ultrabrillantes para una visibilidad óptima.

Además, una amplia gama de entradas le permite conectarse sin esfuerzo a dispositivos como computadoras y tabletas. Un altavoz incorporado de 10 W permite un audio claro y fuerte.

Para un control máximo, el proyector viene con RJ45, lo que le permite monitorear y controlar su proyector a través de red local.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.200 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-25°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	1.51m ~ 7.62m (59.6" ~ 300") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.5:1
Distancia de proyección (m)	0.66m - 3.81m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.28mm/0.287"
Offset nativo	115%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Mini USB ratón/servicio
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de corriente, mando a distancia con pilas 2x AA , manual de usuario básico
Compatibilidad con sistemas de control	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
LAN - display	Yes
LAN - wireless networking	Yes - optional
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( min.)	290W
Consumo energético ( máx.)	350W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	345 x 216 x 109
Peso bruto	4.13 kg
Peso neto	2.95 kg

