

S341+

Яркий и портативный



- **Яркий SVGA проектор – 3600 ANSI лм**
- **Простота и удобство подключения - HDMI, VGA, USB-A Power, 2 Вт динамик**
- **Низкая себестоимость владения - срок службы лампы до 15,000 ч²**
- **Легкий и портативный**

Яркие и насыщенные цвета в любое время дня. Проектор S341+ станет отличным решением для учебных аудиторий и переговорных комнат. Кристально чистое изображение без потери качества - даже в условиях недостаточного затемнения помещения.

Встроенный динамик и возможность беспроводного подключения (опция) к ПК или мобильным устройствам делают проектор идеальным инструментом для стационарных или мобильных инсталляций.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	SVGA (800x600)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	25 000:1
Соотношение сторон	4:3
Соотношение сторон - согласованное	16:9,16:10
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.3 ~ 91.1кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") (диагональ)(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	195
Срок службы лампы (часы)	5000 (Яркость), 7000 (Dynamic), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 15000 (Образование)
Срок службы лампы (образование)	15 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.94:1 - 2.16:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 12m
Зум	1.1
Тип зума	Руководство пользователя
Фокусное расстояние (мм)	21.85 ~ 24.01
Сдвиг объектива (offset)	115%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A Контроль 1 x RS232
Общее	
Уровень шума (обычный)	29дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar,Kensington Lock,Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Ита (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	2Вт
В комплекте	Шнур питания, пульт ДУ и элементами питания в комплекте, руководство пользователя
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	187W
Потребляемая мощность (max)	225W
Вес и габариты	
Вес нетто	2.17кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	298 x 230 x 965

