

## ML750e

Компактный и лёгкий LED проектор



- Идеальный проектор для игр, просмотра кинофильмов и презентаций "без компьютера"
- Интерфейс MHL (подключение к мобильным устройствам), порт HDMI, встроенный динамик, 3D Ready
- Встроенный медиаплеер, опциональное беспроводное подключение
- Компактный корпус, вес <math><0.4\text{ кг}</math>



Представляем абсолютно новый ML750 – ультракомпактный портативный светодиодный (LED) проектор для дома и офиса.

Максимальное удобство переноски: вес менее 0.4 кг, удобная сумка в комплекте. Моментальное воспроизведение деловых презентаций, кинофильмов в формате HD, отличное решение для видеоигр.

## Specifications

EAN: 5055387600256, Colour: Black

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	700/450
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") диагональ(Диагональ)

### Характеристики лампы

Источник света	LED
Срок службы LED	20 000 часов

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.5:1
Проекционное расстояние (м)	0.55m - 3.23m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	14.95
Офсет (offset)	100%

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x microSD-карта, 1 x USB-A считыватель, 1 x Универсальный вход-выход - VGA
-------------	---

### Общее

Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D совместимость	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем

### Меню / языки дисплея

Условия эксплуатации	12 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Пульт управления	Тип карты

5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m

Динамики

Вт на динамик

В комплекте

Задержка ввода

Optional wireless models

WUSB

### Питание

Питание

Потребляемая мощность (standby)

Потребляемая мощность (min)

Потребляемая мощность (max)

65W

### Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)

Gross weight

Net weight

