

# ML1080ST

Projecteur courte focale et ultra-portable RGB triple laser et respectueux de l'environnement



- **Technologie RGB triple laser et Full HD - Économie d'énergie, couleurs éclatantes et détails incroyables**
- **Conçu dans le respect de l'environnement - La technologie laser réduit la consommation d'énergie et garantit une longue durée de vie du produit.**
- **Conception ultra-portable, compacte et flexible, incluant une sacoche de transport - Dongle Wi-Fi EZC-USB en option**
- **Auto keystone et focus - Réglage automatique pour une image claire, nette et parfaitement alignée**



Le ML1080 est le projecteur d'Optoma le plus mobile, le plus économe en énergie et le plus respectueux de l'environnement à ce jour. Pesant seulement 1 kg, sa forme élégante et compacte offre des couleurs précises, une luminosité incroyable et des fonctions de configuration flexibles pour une utilisation à domicile, dans diverses installations immersives et dans des environnements professionnels itinérants.

Doté de la technologie RGB triple laser et d'une résolution Full HD 1080p, le ML1080 offre une luminosité de 1 200 lumens et produit des

Specifications

EAN: 5055387667419, Colour: White	
UPC: 796435 44 672 7, Colour: White	
Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	1 200 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	550lumens
Contraste - Dynamique	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-40°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 240Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.78:1
Distance de projection (m)	1.036m - 1.727m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	N/A
Offset natif	100%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x USB-C power, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A power 0.5A, 1 x USB-C Sorties 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232 (via mini USB connector)
Général	
Niveau sonore (min)	24dB
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité 3D	Non
Sécurité	Encoche Kensington
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	3W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande + 1pile CR2032 Guide de démarrage rapide 1x adaptateur RS232 Mini-USB
Puissance	
Consommation énergétique (min)	32W
Consommation énergétique (max)	57W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	157 x 135 x 68mm
Poids brut	2.2 kg
Poids net	1 kg

