

# GT1070Xe

Projecteur lumineux à courte focale pour le divertissement – Idéal pour visionner des émissions sportives



- **Créez une image de 100 pouces Full HD 1080p à seulement 1 mètre de recul**
- **Lumineux – 2800 ANSI lumens**
- **Connexion facile – 2 HDMI et une prise en charge MHL avec un haut-parleur intégré**
- **Léger et portable (sacoche de transport incluse)**

GT1070Xe



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	2 800 lumens
Contraste	23 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	190
Durée de vie de la lampe (hrs)	5000 (Lumineux), 6500 (Dynamique), 6000 (Eco)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.49:1
Distance de projection (m)	0.5m - 3.35m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.42
Offset natif	116%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm <b>Contrôle</b> 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V , 1 x mini USB service
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Sacochette de transport Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
Input lag	33.00ms
Modèles sans fil en option	WHD200
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	193W
Consommation énergétique (max)	233W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	315 x 224 x 114mm
Poids brut	3.55 kg
Poids net	3.02 kg

