

# W461

Lumineux, Puissant et Prêt pour la Bureautique



- **Projecteur WXGA Lumineux - 5000 ANSI lumens**
- **Contrôle total - Support complet pour commandes LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link Telnet**
- **Connexion facile - 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, Relais 12V**
- **Haut-parleur 10W**

W461



# Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	5 000 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-25°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.94m ~ 5.19m (37.2" ~ 204.2") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	285
Durée de vie de la lampe (hrs)	3500 (Lumineux), 4500 (Dynamique), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.28:1 ~ 1.54:1
Distance de projection (m)	1.23m - 5.63m
Zoom	1.2
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	16.87 ~ 21.87
Offset natif	111%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lecteur <b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Contrôle</b> 1 x USB-A sans fil, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V, 1 x mini USB souris/service
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	29db
Niveau sonore (max)	31db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, télécommande avec piles, manuel utilisateur basique
Compatibilité avec un système d'exploitation	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	290W
Consommation énergétique (max)	350W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	345 x 216 x 109mm
Poids brut	4.13 kg
Poids net	2.95 kg

