

DS315e

Bright projection



- **Bright SVGA projector – 3600 ANSI lumens**
- **Amazing colour technology**
- **Energy saving features**
- **Lightweight and portable**

Project bright vibrant presentations effortlessly any time of day. Designed for meeting rooms and classrooms, the DS315e boasts amazing colour, long lamp life and energy-saving features to provide you with a low overall cost of ownership.

This projector can be easily connected to a PC or laptop to give you a clear projected image. Portable and lightweight projector can be installed or taken on the move for off-site meetings with the optional carry bag (sold separately).



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	SVGA (800x600)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 1200 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distancia de proyección (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24
Offset nativo	115%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto Control 1 x USB-A servicio
General	
Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Contenido de la caja	AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	4.4 kg
Peso neto	3 kg

