

W318STe

Focale Courte, Lumineux et Compact



- **Projecteur WXGA Lumineux – 3800 ANSI lumens**
- **Focale courte - Image de 100" à moins de 1 mètre de recul**
- **Contrôle optimal - Crestron, Extron, AMX, PJ-link et LAN Telnet**
- **Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB power et Haut-parleur 10W**

W318STe



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 800 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - verticale	+/- 40°
Fréquence de balayage horizontal	15,38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	203
Durée de vie de la lampe (hrs)	6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	0.52:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.4m
Longueur de la focale (mm)	7.51
Offset natif	112%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x USB-A power 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec pile Manuel utilisateur
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Yes
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm
Poids brut	3.95 kg
Poids net	3.36 kg

