

# W320UST

Ультракотфокусный проектор



- Яркий WXGA проектор - 4000 ANSI Люмен
- Ультракотфокусный объектив - изображение размером 100" всего с полуметра
- Исключительный контроль - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Легкость подключения - 2 входа HDMI и встроенный динамик 16Вт

Ультракотфокусный проектор



# Specifications

EAN: 5055387628618, Colour: White

## Дисплей/Изображение

|   |   |
|---|---|
| Технология отображения                            | DLP™  |
| Разрешение  | WXGA (1280x800)                                 |
| Яркость   | 4 000лмн  |
| Контрастность                                     | 20 000:1  |
| Соотношение сторон                                | 16:10   |
| Соотношение сторон - поддерживаемое               | 4:3,16:9  |
| Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная | +/-15°  |
| Горизонтальная развертка                          | 15.3 ~ 91.1кГц                                  |
| Вертикальная развертка                            | 24 ~ 85(120 for 3D)Гц                           |
| Равномерность светового потока                    | 85%   |
| Размер экрана                                     | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") диагональ(Диагональ) |

## Характеристики лампы

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Источник света                  | Лампа  |
| Тип лампы, Вт                   | 260  |
| Срок службы лампы (часы)        | 3000 (Яркость), 5000 (Dynamic), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 12000 (Образование) |
| Срок службы лампы (образование) | 12 000 часов   |

## Оптические характеристики

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Проекционное отношение      | 0.27:1        |
| Проекционное расстояние (м) | 0.49m - 0.66m |
| Тип зума                    | Фиксированный |
| Фокусное расстояние (мм)    | 3.72          |
| Сдвиг объектива (offset)    | 117%          |

## Совместимость

|             |  |
|-------------|--|
| Подключения | <b>Входы</b> 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Audio 3.5мм, 1 x Audio RCA L&R<br><b>Выходы</b> 1 x VGA выход, совместно с входом VGA2 , 1 x Audio 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 2A<br><b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x mini USB мышь/сервис, 1 x 3D супс |
|-------------|--|

## Общее

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Уровень шума (обычный)      | 28дБ  |
| Уровень шума (макс.)        | 30дБ  |
| Совместимость с компьютером | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| 2D совместимость            | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| 3D совместимость            | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60  |
| 3D                          | Full 3D   |
| Безопасность                | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем  |
| Меню / языки дисплея        | 24 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий |
| Условия эксплуатации        | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Пульт управления            | Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой   |
| Динамики                    | 1   |
| Вт на динамик               | 16Вт  |
| В комплекте                 | Кабель питания<br>Пульт ДУ<br>2 батарейки типа AAA<br>Руководство пользователя  |
| Optional wireless models    | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200   |

## Сетевое взаимодействие

|              |    |
|--------------|----|
| LAN контроль | Да |
|--------------|----|

## Питание

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Питание                         | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5W                  |
| Потребляемая мощность (min)     | 260W                  |
| Потребляемая мощность (max)     | 310W                  |

## Вес и габариты

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 385 x 310 x 120 |
| Gross weight             | 6.59 kg         |
| Net weight               | 5.6 kg          |

