

ML1050ST

Ultra kompakter LED Kurzdistanzbeamer



- **HD Ready und LED Technologien - Super für Filme, Gaming und PC-freie Präsentationen**
- **Anschlüsse ohne Ende - HDMI, MHL, microSD und eingebauter Lautsprecher**
- **Eingebauter Media Player und kabelloses Präsentieren (optional)**
- **Kurzdistanzobjektiv - kompaktes Leichtgewicht mit nur 420g**



Der ML1050ST ist mit seinem Kurzdistanzobjektiv super flexibel einsetzbar. Egal, ob Meeting, Präsentation oder Film: Dank seines geringen Gewichts von nur 420 Gramm und der mitgelieferten Tragetasche eignet er sich für so gut wie jeden Anlass - auch unterwegs.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit (HK/ANSI)	1000/500
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0,64m ~ 2,54m (25" ~ 100") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0,8:1
Projektionsabstand (m)	0,43m - 3,44m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.02
Native Offset	100%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Ausgänge 1 x Audio 3.5mm
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	22dB
Betriebsgeräusch (max)	24dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Kompatibilität	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	13 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	1W
Standard Zubehör	Tragetasche Universal I/O Kabel AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Basic Gebrauchsanleitung
Kompatibilität Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Eingangsverzögerung	16,00ms
Optionale Wireless Modelle	WUSB
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	77W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	112 x 123 x 57
Gross weight	1,42 kg
Net weight	0,42 kg

