

# 4K400STx

Яркий короткофокусный проектор 4K UHD для учебных классов и конференц-залов



- **Разрешение 4K UHD - HDR и HLG совместимость**
- **Короткофокусный объектив - Изображение размером 100 дюймов с расстояния чуть более метра**
- **Просмотр при рассеянном свете - 4000 люмен для ярких изображений в любом месте**
- **Широкие возможности подключения - Два порта HDMI, аудиовыходы, питание от USB, триггер 12В и RS232**



Откройте для себя короткофокусную версию 4K400x, если вам нужен большой экран в небольшом пространстве.

Короткофокусный проектор 4K400STx с высокой яркостью и разрешением 4K UHD — это будущее вашего учебного класса или офиса.

4K400STx обеспечивает прекрасные визуальные эффекты в любых условиях, даже при дневном освещении.

Этот проектор может похвастаться двумя портами HDMI, аудиовыходами, USB для питания устройств 5В, триггером 12 В и

## Specifications

EAN: 5055387666931, Colour: White

UPC: 796435 44 652 9, Colour: White

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	1 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-40°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") диагональ(Диагональ)

### Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.5:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.3m
Зум	1
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	7.51mm
Сдвиг объектива	Верт. +0%
Офсет (offset)	116%

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 2 x HDMI 2.0 <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x 12В триггер
-------------	---

### Общее

Уровень шума (обычный)	24дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	9 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя

### Задержка ввода

Задержка ввода	4.00ms
----------------	--------

### Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	220W
Потребляемая мощность (max)	320W

### Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.98 kg

