

# W460ST

Lente corta , Brillante y potente



- **Brillante proyector WXGA - 4200 ANSI Lúmenes**
- **Lente corta - 100" de imagen desde 1 metro de distancia**
- **Últimos sistemas de control - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**
- **Sencilla conectividad- 2x HDMI + MHL,RJ45, USB Power, 12V Trigger**

Realice presentaciones sin problemas y sin cables desde una memoria USB con el visor de Office incorporado. Incluso puede hacer presentaciones de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil. El proyector W460ST es ideal para reuniones de negocios intuitivas e interesantes y lecciones en el aula, con imágenes ultrabrillantes para una visibilidad óptima.

Además, una amplia gama de entradas le permite conectarse sin esfuerzo a dispositivos como ordenadores y tabletas. Un altavoz incorporado de 10 W le ofrece un audio claro y fuerte.

Para un control máximo, el proyector viene con RJ45, lo que le permite monitorear y controlar su proyector a través de la red local.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4.200 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-25°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	1.48m ~ 7.62m (58.4" ~ 300") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	2500 (Bright), 4000 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.525:1
Distancia de proyección (m)	0.66m - 3.69m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.28
Offset nativo	112%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de corriente, Mando a distancia y pilas, Guía básica de usuario, garantía nacional
Compatibilidad con sistemas de control	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
LAN - display	Yes
LAN - wireless networking	Yes - optional
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	290W
Consumo energético ( máx.)	350W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	345 x 216 x 109
Peso bruto	4.13 kg
Peso neto	2.95 kg

